

Fiche technique | Vinyle adhésif mat permanent 3.4 mil

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Largeur: | 54" | Longueur: | 150' |
| Fini: | Mat | Épaisseur: | 3.4 mil |
| Durabilité sans rayons UV: | Minimum de 10 ans | Écologique: | Non |
| Durabilité avec rayons UV: | 3 ans (exposition directe) | Recyclable: | Non |
| Traitement contre le feu: | - | Résolution: | 540 à 1440 ppp |
| Matériel: | Vinyle blanc avec colle solvant | Numéro de produit: | 2753 |

Caractéristiques

Impression CMYK + light
Pas opaque
Encres à base de solvant
Couleurs saturées

Usage

Habillage de véhicule
Mur temporaire pendant construction
Kiosque d'exposition
PLV commercial
Muséologie

Finition

Montage
Laminage
Protection anti-graffiti
Scribe

Fact sheet | Vinyl adhesive mat permanent 3.4 mil

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Width: | 54" | Length: | 150' |
| Finish: | Mat | Thickness: | 3.4 mil |
| Durability without U.V: | Minimum de 10 ans | Ecological: | No |
| Durability with U.V (Sunlight): | 3 years (direct exposure) | Recyclable: | No |
| Fire retardant: | - | Resolution: | 540 to 1440 dpi |
| Material: | White vinyl with solvent glue | Product number: | 2753 |

Features

CMYK + Light printing
No blocker
Solvent inks
Saturated colours

Common usage

Vehicle wrapping
Temporary wall display during construction
Trade show
POP material
Museology

Finishing

Mounting
Lamination
Anti-graffiti protection
Dry-erase laminate